2013年12月 改訂

Gulf Technical Service Data Sheet

Gulf ATF / CVTF Fiting Data : 国 産 車 編

本 ﾘｽﾄ の見方　Gulf ATF / CVTF が車両 ﾒｰｶｰ 純正 ﾌﾙｰﾄﾞ に対応できるかどうかを ○× 式にて判断することができます。
○ : 使用可能です。　　× : 使用できませんので、純正指定油をご使用ください。

- ■ Gulf ATF Type-DXⅢ : DEXRON Ⅲ-G 規格に合格した ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ATF、JASO 01A 適合。製品着色は「赤」です。
- ■ Gulf ATF Type-J : TOYOTA T-Ⅳ の性能を上回る多段式 AT 車に適合する ATF (着色は赤) です。JASO 01A 適合。
- ■ Gulf ATF Type-Eco : 省燃費効果を発揮する半化学合成 ATF、JASO 01A 適合。製品着色は「赤」です。
- ■ Gulf ATF Type-S : 全合成油 ATF。高温耐久性、酸化安定性に優れています。JASO 01A 適合。製品着色は「赤」です。
- ■ Gulf CVT Fluid : 国産車の金属 ﾍﾞﾙﾄ 式 CVT (無段変速機) に適合する優れた CVT 専用 ﾌﾙｰﾄﾞ (無着色) です。

CAR MAKER	GENUINE Fluid ATF / CVTF	Gulf ATF / CVTF					REMARK
		TYPE DXⅢ	TYPE J	TYPE Eco	TYPE S	CVT Fluid	
TOYOTA	AUTO FLUID F	×	×	×	×	×	古い Ford Type の ATF
	AUTO FLUID D-Ⅱ	○	○	○	○	×	
	Type T	○	○	○	○	×	一部の 4WD･AT 車に指定 (FF駆動 4WD)
	Type T-Ⅱ	○	○	○	○	×	
	Type T-Ⅲ	○	○	○	○	×	
	Type T-Ⅳ	○	○	○	○	×	ﾌﾚｯｸｽ･ﾛｯｸｱｯﾌﾟ 機構搭載車対応
	FLUID WS	○	○	○	○	×	※2 Type T-Ⅳ の改良版 (省燃費 ﾀｲﾌﾟ、低温性能向上)
	CVT FLUID TC	×	×	×	×	○	TOYOTA SUPER-CVT 専用 ﾌﾙｰﾄﾞ
	CVT FLUID FE	×	×	×	×	調査中	低粘度ﾀｲﾌﾟCVTF（2012年4月～CVT新ﾕﾆｯﾄ向け）
NISSAN	FLUID C	○	○	○	○	×	
	FLUID D (AT車)	○	○	○	○	×	
	FLUID D (CVT車)	×	×	×	×	○	NCVT 車には Gulf CVT Fluid を推奨
	FLUID J	○	○	○	○	×	ｴｸｽﾄﾚｲﾙ QRｴﾝｼﾞﾝ搭載車/ｼｰﾏ2WD VKｴﾝｼﾞﾝ搭載車等
	FLUID S	○	○	○	○	×	※2 FR 5速/FR 7速 AT 搭載車用省燃費 ﾀｲﾌﾟ
	Matic K	○	○	○	○	×	ｸｴｽﾄ (逆輸入車) 専用 ATF
	Special N4	○	○	○	○	×	NISSAN 外販用 ﾌﾚｯｸｽﾛｯｸｱｯﾌﾟ 式 AT 専用 ﾌﾙｰﾄﾞ
	NCVT FLUID	×	×	×	×	○	初期の富士重工製 CVT 専用 ﾌﾙｰﾄﾞ
	CVT FLUID NS-1	×	×	×	×	○	HYPER CVT (M6 含む) 専用ﾌﾙｰﾄﾞ
	CVT FLUID NS-2	×	×	×	×	○	ｴｸｽﾄﾛﾆｯｸ CVT搭載車 専用 ﾌﾙｰﾄﾞ
	CVT FLUID NS-3	×	×	×	×	調査中	低粘度ﾀｲﾌﾟCVTﾌﾙｰﾄﾞ
	CVT FLUID KTF-1	×	×	×	×	×	ｴｸｽﾄﾛｲﾄﾞ CVT 専用 ﾌﾙｰﾄﾞ (ﾄﾛｲﾀﾞﾙ CVT = 交換不要)
HONDA	ULTRA ATF	○	○	○	○	×	
	ULTRA ATF Ⅱ	○	○	○	○	×	ATF-Z1 に移行
	ULTRA ATF-Z1（AT車）	○	○	○	○	×	ATF-Ⅱ 指定車に対応可
	ULTRA ATF-Z1（CVT車）	×	×	×	×	×	ﾏﾙﾁﾏﾁｯｸ 車には HONDA 純正 HMMF をご使用ください。
	ULTRA ATF DW-1（AT車）	○	○	○	○	×	※2 低粘度・省燃費 ATF（軽自動車を除く AT車用）
	ULTRA HMMF（ﾏﾙﾁﾏﾁｯｸ車）	×	×	×	×	×	HONDA 純正 HMMF をご使用ください。
	ULTRA HMMF（ﾄﾙｺﾝ併用CVT車）	×	×	×	×	○	※1 「HONDA CVT交換可能車一覧」をご確認ください。
	ULTRA HCF-2（ﾄﾙｺﾝ併用CVT専用）	×	×	×	×	調査中	13M STEP WAGON 2012年4月～RK1/RK5（高摩擦油）
MITSUBISHI	ATF-Ⅱ	○	○	○	○	×	
	SP-Ⅱ / SP-Ⅱ M	○	○	○	○	×	SP-Ⅲ へ移行
	SP-Ⅲ (AT車)	○	○	○	○	×	
	SP-Ⅲ (CVT車)	×	×	×	×	○	CVT 車には Gulf CVT Fluid を推奨
	ATF-AW (ｱｲｼﾝ製 AT)	○	○	○	○	×	ｱｲｼﾝAW 製 AT を搭載している車種の指定 ﾌﾙｰﾄﾞ
	ATF-SK (ﾏﾂﾀﾞ OEM 車)	○	○	○	○	×	MAZDA OEM 車専用 ATF
	ATF-J2	○	○	○	○	×	平成 19 年から採用された INVECS-Ⅱ 6速 AT 用。
	ATF-PA	○	○	○	○	×	※2 平成 22 年のﾊﾟｼﾞｪﾛ Diesel 車に指定。
	CVT ﾌﾙｰﾄﾞ J1	×	×	×	×	○	平成 17 年から導入された CVT 専用 ﾌﾙｰﾄﾞ
	CVT ﾌﾙｰﾄﾞ J4	×	×	×	×	調査中	
	純正 PSF	○	○	○	○	×	ﾊﾟｼﾞｪﾛ･ｲｵ の一部に指定
MAZDA	MAZDA D2	○	○	○	○	×	
	MAZDA D3	○	○	○	○	×	
	MAZDA ATF S1	○	○	○	○	×	SUZUKI OEM 車専用
	MAZDA ATF M-Ⅲ	○	○	○	○	×	
	MAZDA ATF F-1	○	○	○	○	×	
	MAZDA ATF MV	○	○	○	○	×	
	MAZDA ATF N1	○	○	○	○	×	
	MAZDA ATF FZ	○	○	○	○	×	※2 SKYACTIV-DRIVE 6速AT用
	MAZDA ATF 3324	調査中	→	→	→	×	AXELA HYBRID HEV ﾄﾗﾝｽｱｸｽﾙﾌﾙｰﾄﾞ
	JWS 3317	○	○	○	○	×	最新の多段式 AT 専用 ﾌﾙｰﾄﾞ
	Mobil CVTF 3320	×	×	×	×	○	MAZDA 初の CVT 車 ﾃﾞﾐｵ に採用された ﾌﾙｰﾄﾞ

2013年12月 改訂

Gulf Technical Service Data Sheet

Gulf ATF / CVTF Fiting Data : 国 産 車 編

本 リスト の見方　Gulf ATF / CVTF が車両 ﾒｰｶｰ 純正 ﾌﾙｰﾄﾞ に対応できるかどうかを ○× 式にて判断することができます。
○ : 使用可能です。　× : 使用できませんので、純正指定油をご使用ください。

CAR MAKER	GENUINE Fluid ATF / CVTF	Gulf ATF / CVTF TYPE DXⅢ	TYPE J	TYPE Eco	TYPE S	CVT Fluid	REMARK
DAIHATSU	AMIX DⅡ	○	○	○	○	×	
	AMIX DⅢ	○	○	○	○	×	
	AMIX DⅢSP	○	○	○	○	×	
	AMIX CVT ﾌﾙｰﾄﾞ DC	×	×	×	×	○	平成 18 年から導入された新型 CVT 専用 ﾌﾙｰﾄﾞ
	AMIX CVT ﾌﾙｰﾄﾞ DFE	×	×	×	×	調査中	低粘度タイプCVTF（2012年～ MOVE CVT車）
	乾式 CVT (ｷﾞﾔｵｲﾙ指定)	×	×	×	×	×	複合 ｺﾞﾑﾍﾞﾙﾄ と ﾌﾟｰﾘｰ 間に ｵｲﾙ(ﾌﾙｰﾄﾞ) は未使用
SUZUKI	DEXRON-Ⅱ	○	○	○	○	×	
	SUZUKI ATF 5D06	○	○	○	○	×	
	SUZUKI ATF 2384K	○	○	○	○	×	
	SUZUKI ATF 3314	○	○	○	○	×	
	SUZUKI ATF 3317	○	○	○	○	×	
	SUZUKI S-CVT FLUID	×	×	×	×	○	初期の ﾁｪｰﾝ式 CVT 専用油
	SUZUKI CVTF 3320	×	×	×	×	○	平 19 年より採用された SWIFT (ZC71S) 用の最新 CVTF
	SUZUKI CVT GREEN-1	×	×	×	×	○	新しい金属ﾍﾞﾙﾄ式 CVT 専用油
	SUZUKI CVT GREEN-1V	×	×	×	×	調査中	
	SUZUKI CVT GREEN-2	×	×	×	×	調査中	
	乾式 CVT (ｷﾞﾔｵｲﾙ指定)	×	×	×	×	×	複合 ｺﾞﾑﾍﾞﾙﾄ と ﾌﾟｰﾘｰ 間に ｵｲﾙ(ﾌﾙｰﾄﾞ) は未使用
SUBARU	DEXRON-Ⅱ	○	○	○	○	×	
	VIVIO EXCLUSIVE OIL	○	○	○	○	×	
	ECVT FLUID (AT車)	○	○	○	○	×	iCVT ﾌﾙｰﾄﾞ に移行
	SUBARU ATF	○	○	○	○	×	SUBARU 4速AT車用 ﾌﾙｰﾄﾞ
	SUBARU ATF（5AT）	○	○	○	○	×	SUBARU 最新5速AT車専用 ﾌﾙｰﾄﾞ
	ECVT FLUID (CVT車)	×	×	×	×	○	CVT 車には Gulf CVT Fluid を推奨
	iCVT FLUID (CVT車)	×	×	×	×	○	ECVT FLUID の進化版
	iCVT FLUID･FG (CVT車)	×	×	×	×	○	iCVT FLUID の最新改良版
	SUBARU CVTF	×	×	×	×	○	SUBARU の最新 CVT車用 ﾌﾙｰﾄﾞ (ｽﾃﾗ, R1, R2)
	SUBARU CVTF ﾘﾆｱﾄﾛﾆｯｸ用	×	×	×	×	×	SUBARU CVT ﾘﾆｱﾄﾛﾆｯｸ専用ﾌﾙｰﾄﾞ（ﾀｰﾎﾞ車以外）
	SUBARU ﾊｲﾄﾙｸCVTF ﾘﾆｱﾄﾛﾆｯｸ用	×	×	×	×	×	SUBARU CVT ﾘﾆｱﾄﾛﾆｯｸ専用ﾌﾙｰﾄﾞ（ﾀｰﾎﾞ車）
ISUZU	DEXRON-Ⅱ	○	○	○	○	×	
	ATF-Ⅱ	○	○	○	○	×	
	ATF-Ⅲ	○	○	○	○	×	
	NAVI-5 搭載車	×	×	×	×	×	M/T を完全自動化した AT 、交換には GEAR OIL
FUSO	ATF-A4	○	○	×	○	×	ﾄﾗｯｸ用
	Trans-Synd	×	×	×	×	×	Allison 製 AT搭載車用特殊ATF（2ﾍﾟﾀﾞﾙ M/T用 特殊ﾌﾙｰﾄﾞ）
HINO	Blue Ribbon ATF	○	○	×	○	×	ﾄﾗｯｸ用

注意事項 :　* Gulf ATF / CVTF のご使用にあたっては、必ず車両の取扱説明書等にて純正指定油の確認をしてください。
* 国産自動車メーカーの一部の AT車 / CVT車 には、レベルゲージが無く ATF / CVTF の油量の点検、及び交換ができない車両があります。
専用工具がない限り ATF / CVTF の交換は行わないで下さい。

※1　HONDA 新機構 CVT「トルクコンバーター併用式 CVT」の HMMF 指定車両については、Gulf CVT Fluid を使用することができます。
注意：別紙 「HONDA CVT交換可能車一覧」をご確認の上、交換を実施してください。

※2　TOYOTA FLUID WS / NISSAN FLUID S / HONDA ULTRA ATF DW-1 / MITSUBISHI ATF-PA / MAZDA ATF FZ は、省燃費タイプの
低粘度 ATF のため、「Gulf ATF TYPE-ECO」のご使用をお奨めいたします。